



- Load rating up to 90/100kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in



- Charge jusqu'à 90/100kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 90/100kg
- Überauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position



5417	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.64	90	80
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.93	90	80
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.22	92	82
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.53	95	84
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.81	100	90
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.12	100	90
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.41	94	84
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.68	92	82
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.00	90	78

### Notes:

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

### Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 183 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

### Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ M4 Senkkopfschraube
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 187
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen