



A SPEC cég nyomórugói tervező mérnököknek, szerkesztőknek, gyártó és karbantartó osztályoknak biztosítanak igényesen megtervezett rugókat. Ezzel a szolgáltatással időt és így költséget takarít meg, mivel a tervezési és méretezési munka többé már nem szükséges.

Anyagminőség

„C” cikkszám

Ötvözetlen huzal: ASTM A228 vagy AMS 5112 szerint
Rozsdamentes huzal: 302 temperálva, ASTM A313 vagy AMS 5688 szerint

„D” cikkszám

Ötvözetlen huzal: DIN 17223, JIS G4314 SWP-A/B vagy AMS 5112
Rozsdamentes huzal: 301, 302 vagy 304 temperálva, DIN 17224, JIS G4314 SUS 302/304 vagy AMS 5688 szerint

Ötvözetlen huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 121°C (250°F).

Rozsdamentes huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 260°C (500°F).

A rozsdamentes huzal enyhe mágnességé a hidegformázó gyártás következménye. A huzal felületén esetlegesen maradék nikkel található, ez normális és nem befolyásolja a működést.

Tűrés

„C” cikkszám

Külső átmérő	Tűrés
1,45 - 3,02 mm	± 0,08 mm
3,05 - 6,10 mm	± 0,13 mm
6,12 - 12,70 mm	± 0,20 mm
12,73 - 25,40 mm	± 0,38 mm
25,43 - 31,12 mm	± 0,51 mm
31,14 - 37,08 mm	± 0,76 mm
37,11 - 50,08 mm	± 1,02 mm
Terhelés P	± 10%
Rugómerevség R	± 10%

„D” cikkszám

Minden méret és erő a DIN 2095 (2. osztály) szabvány szerint.

Végződés

„C” cikkszám

1,45 - 2,24 mm külső átmérőnél merőleges és köszörületlen.
2,24 mm külső átmérő felett merőleges és köszörült.

„D” cikkszám

0,8 mm huzal átmérőig: merőleges és köszörületlen.
1,0 mm huzal átmérőtől: merőleges és köszörült.

Terhelés

A terhelési értékek 50.000 ciklus élettartamra és 50% megengedett feszültséggel méretezettek.


Normál körülmények között a rugó az L_1 hosszánál kisebbre nem nyomható össze. Ahhoz, hogy meghatározhassa a terhelést bármilyen hosszúságnál, vegye a rugómerevség és a tervezett összenyomódás szorzatát.

1 lb = 4,448 Newton
1 Newton = 0,225 lb
1 kg = 9,80665 Newtons
1 Newton = 0,10197 kg

Felületkezelés

Ötvözetlen huzal - olajozott
Rozsdamentes huzal - kezeletlen
Speciális felületkezelést nagyobb darabszámnál, külön kérésre végzünk, ekkor a szállítási határidő megnövekedhet.

D_0 = Külső átmérő
 d = Huzal átmérő
 Sh = A menetek ütközéséig összenyomott rugó névleges hossza
 L_0 = Terheletlen rugóhossz
 L_1 = Max összenyomott hossz
 P_1 = Terhelés L_1 hosszánál
 R = Rugómerevség



D_0 = Outside diameter
 d = Wire diameter
 Sh = Approx. Solid Height
 L_0 = Free length
 L_1 = Loaded length
 P_1 = Load at L_1
 R = Spring rate

SPEC compression springs provide design engineers, draughtsmen, production and maintenance departments with precision engineered springs in an economical and time-saving way. The Spec service saves time and therefore money, as design work and calculations are no longer required.

Materials

„C” part numbers

Music wire: ASTM A228 or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 302 as per ASTM A313 or AMS 5688 spring temper

„D” part numbers

Music wire: DIN 17223 or JIS G4314 SWP-A/B or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 301, 302 or 304 as per DIN 17224 or JIS G4314 SUS 302/304 or AMS 5688 spring temper

Music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121°C (250°F) STAINLESS STEEL / INOX is not recommended for applications where temperature exceeds 260°C (500°F) STAINLESS STEEL / INOX is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. STAINLESS STEEL / INOX springs may have a slight residue of nickel on the surface of the wire; this is normal and will not affect the function.

Tolerances

„C” part numbers

Outside diameter	Tűrés
1.45 - 3.02 mm	± 0.08 mm
3.05 - 6.10 mm	± 0.13 mm
6.12 - 12.70 mm	± 0.20 mm
12.73 - 25.40 mm	± 0.38 mm
25.43 - 31.12 mm	± 0.51 mm
31.14 - 37.08 mm	± 0.76 mm
37.11 - 50.08 mm	± 1.02 mm
Load P	± 10%
Spring Rate R	± 10%

„D” part numbers

All dimensions and forces to DIN 2095 (Grade 2)

Ends

„C” part numbers

Outside diameter 1.45 - 2.24 - squared and unground.
Outside diameter >2.24 - squared and ground.

„D” part numbers

Wire up to 0.8 mm, squared and unground.
Wire over 1.0 mm, squared and ground.

Loads

Load values shown are based on a service life of 50,000 cycles at 0.50 stress range.

For normal service, springs should not be compressed below L_1 . To determine the load at any working length use rate proposed deflection. $P=(L-L_x) \times R$ where L_x is the new load height. Reference only.

1 lb = 4.448 Newtons
1 Newton = 0.225 lb
1 kg = 9.80665 Newtons
1 Newton = 0.10197 kg

Surface finish

Music wire - oiled.
STAINLESS STEEL / INOX - plain wire.
Shot-peened and plated finishes supplied on request

NYOMÓRUGÓK - ÖTVÖZETLEN RUGÓACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL



Cikkszám	Do (mm)	d (mm)	Lo (mm)	L ₁ (mm)	Sh (mm)	P ₁ (N)	R(N/mm)	Cikkszám	P ₁ (N)	R(N/mm)
D13920	45,00	5,00	300	116,00	102,50	980,67	5,36	D23920	816,90	4,46
C1937-148-2000M			50,80	29,41	18,19		9,04	C1937-148-2000S		7,53
C1937-148-2500M			63,50	35,84	20,75		6,99	C1937-148-2500S		5,82
C1937-148-3000M			76,20	42,27	23,34		5,69	C1937-148-3000S		4,74
C1937-148-3500M		3,76	88,90	48,69	25,91	193,13	4,80	C1937-148-3500S	160,88	4,00
C1937-148-4000M			101,60	55,12	28,50		4,15	C1937-148-4000S		3,46
C1937-148-4500M			114,30	61,52	31,06		3,66	C1937-148-4500S		3,05
C1937-148-5000M			127,00	67,95	33,63		3,27	C1937-148-5000S		2,72
C1937-148-5500M			139,70	74,37	36,22		2,96	C1937-148-5500S		2,47
C1937-162-2000M			50,80	30,78	20,57		12,40	C1937-162-2000S		10,33
C1937-162-2500M			63,50	37,52	23,65		9,54	C1937-162-2500S		7,95
C1937-162-3000M			76,20	44,25	26,72		7,76	C1937-162-3000S		6,46
C1937-162-3500M		4,11	88,90	50,98	29,79	248,20	6,55	C1937-162-3500S	206,75	5,46
C1937-162-4000M			101,60	57,71	32,84		5,66	C1937-162-4000S		4,71
C1937-162-4500M			114,30	64,44	35,92		4,97	C1937-162-4500S		4,14
C1937-162-5000M			127,00	71,15	38,99		4,45	C1937-162-5000S		3,71
C1937-162-5500M			139,70	77,88	42,06		4,01	C1937-162-5500S		3,34
C1937-177-2500M			63,50	39,34	26,77		13,12	C1937-177-2500S		10,93
C1937-177-3000M			76,20	46,41	30,38		10,65	C1937-177-3000S		8,87
C1937-177-3500M			88,90	53,47	34,01		8,95	C1937-177-3500S		7,46
C1937-177-4000M	49,20	4,50	101,60	60,53	37,62	317,10	7,72	C1937-177-4000S	264,14	6,43
C1937-177-4500M			114,30	67,61	41,25		6,79	C1937-177-4500S		5,66
C1937-177-5000M			127,00	74,68	44,86		6,06	C1937-177-5000S		5,05
C1937-177-5500M			139,70	81,74	48,46		5,46	C1937-177-5500S		4,55
C1937-177-6000M			152,40	88,82	52,10		4,99	C1937-177-6000S		4,16
C1937-192-2500M			63,50	41,15	29,87		17,76	C1937-192-2500S		14,79
C1937-192-3000M			76,20	48,56	34,06		14,36	C1937-192-3000S		11,96
C1937-192-3500M			88,90	55,98	38,23		12,05	C1937-192-3500S		10,04
C1937-192-4000M		4,88	101,60	63,40	42,42	396,90	10,38	C1937-192-4000S	330,61	8,65
C1937-192-4500M			114,30	70,82	46,58		9,12	C1937-192-4500S		7,60
C1937-192-5000M			127,00	78,23	50,77		8,14	C1937-192-5000S		6,78
C1937-192-5500M			139,70	85,65	54,97		7,34	C1937-192-5500S		6,11
C1937-192-6000M			152,40	93,07	59,13		6,69	C1937-192-6000S		5,57
C1937-207-2500M			63,50	42,93	32,94		23,71	C1937-207-2500S		19,75
C1937-207-3000M			76,20	50,67	37,67		19,12	C1937-207-3000S		15,93
C1937-207-3500M			88,90	58,45	42,42		16,02	C1937-207-3500S		13,34
C1937-207-4000M		5,26	101,60	66,22	47,17	488,08	13,80	C1937-207-4000S	406,57	11,50
C1937-207-4500M			114,30	73,99	51,92		12,10	C1937-207-4500S		10,08
C1937-207-5000M			127,00	81,76	56,64		10,79	C1937-207-5000S		8,99
C1937-207-5500M			139,70	89,51	61,39		9,72	C1937-207-5500S		8,10
C1937-207-6000M			152,40	97,28	66,14		8,86	C1937-207-6000S		7,38
D13730			99,00	27,40	22,00		5,95	D23730		4,96
D13740			150,00	38,60	30,00		3,79	D23740		3,16
D13750	54,00	4,00	230,00	55,40	42,00	426,59	2,45	D23750	355,35	2,04
D13760			335,00	77,80	58,00		1,67	D23760		1,39
D13770			490,00	111,00	82,00		1,13	D23770		0,94
D13930			85,00	30,90	27,50		14,51	D23930		12,09
D13940			130,00	43,20	37,50		9,25	D23940		7,71
D13950	55,00		195,00	61,60	52,50	784,53	5,98	D23950	653,51	4,98
D13960			280,00	86,10	72,50		4,07	D23960		3,39
D13970			410,00	123,00	102,50		2,75	D23970		2,29
D13980		5,00	120,00	32,30	27,50		7,27	D23980		6,06
D13990			180,00	45,30	37,50		4,63	D23990		3,86
D14000	68,00		275,00	64,80	52,50	622,72	2,99	D24000	518,73	2,49
D14010			395,00	90,80	72,50		2,03	D24010		1,69
D14020			585,00	130,00	102,50		1,37	D24020		1,14
DH14030	34,50		100,00	78,50	71,00	1161,60	52,80			
DH14040			160,00	117,00	110,00	1427,10	33,19			
DH14050	37,00		380,00	215,00	180,00	2656,00	16,10			
DH14060	42,00	6,00	125,00	75,00	68,00	1370,00	27,40			
DH14070	42,50		120,00	75,00	68,00	1184,85	26,33			
DH14080			200,00	120,00	113,00	1228,80	15,36			
DH14090	47,50		110,00	63,00	56,00	1040,11	22,13			
DH14100			200,00	105,00	95,00	1153,30	12,14			