

RPD

**STAFFETTE PER VITI - PIASTRINE DOPPIE**  
**U-TYPE NUTS**

BLECHMUTTER U-TYP - BLECHMUTTER U-TYP - U-TYPE ÉCROUS - TUERCA DE SEGURIDAD TIPO "U"

Codice part no.	vite screw	A lunghezza length (± 0,3 mm)	B larghezza width	C interasse interaxis	S spessore thickness	H spessore lamiera panel thickness	forma shape	nota note
RPD 0066▪	10 P (4,8 mm)	17,8	11,0	8,2	0,5	1,0 ÷ 3,0	B2d◊	
RPD 0066SDC▪	10 P (4,8 mm)	17,8	11,0	8,2	0,6	1,0 ÷ 3,0	B2d	
RPD 0067▪	14 P (6,3 mm) 6 MA	27,0	16,0	12,9	0,6	5,6	A2d	
RPD 0068▪	8 P (4,2 mm)	17,0	11,0	6,8	0,6	2,0 ÷ 3,0	C2a◊	
RPD 0069▪	8 P (4,2 mm)	16,5	10,0	7,9	0,6	2,5 ÷ 3,5	A2b◊	
RPD 0070▪	8 P (4,2 mm)	17,5	11,0	6,8	0,6	1,5 ÷ 2,0	C2a◊	
RPD 0071	8 P (4,2 mm)	13,0	11,0	6,0	0,5	2,5 ÷ 3,0	A2a◊	FIAT 43695
RPD 0072▪	10 P (4,8 mm)	16,5	16,0	8,0	0,5	3,5	B1a	
RPD 0074▪	10 P (4,8 mm)	17,2	11,0	9,3	0,7	3,5	A3g	
RPD 0075▪	6 P (3,5 mm)	12,0	12,0	5,0	0,6	1,0 ÷ 2,0	C2a◊	
RPD 0076▪	8 P (4,2 mm)	16,5	12,0	6,0	0,7	1,0 ÷ 2,0	B2d◊	
RPD 0077▪	5 MA	16,5	12,0	6,0	0,4	1,0 ÷ 3,0	A2b◊	
RPD 0078▪	10 P (4,8 mm)	15,0	12,0	7,3	0,7	1,3 ÷ 1,5	B1a◊	
RPD 0079▪	8 P (4,2 mm)	16,5	10,0	7,9	0,6	1,8 ÷ 3,0	A2b◊	
RPD 0084▪	6 P (3,5 mm)	11,2	9,0	5,7	0,5	2,5	B2b◊	
RPD 0090▪	6 P (3,5 mm)	16,5	10,0	7,9	0,6	2,5 ÷ 3,5	A2b◊	
RPD 0091▪	8 P (4,2 mm)	21,0	10,0	9,0	0,6	4,0 ÷ 6,0	A2d	
RPD 0092▪	8 P (4,2 mm)	15,5	12,0	7,0	0,6	2,5 ÷ 3,2	A2b◊	
RPD 0093▪	10 P (4,8 mm)	15,5	12,0	7,0	0,7	2,5 ÷ 3,2	A2b◊	
RPD 0093I	10 P (4,8 mm)	15,5	12,0	7,0	0,7	2,5 ÷ 3,2	A2b◊	AISI 301
RPD 0094▪	4 MA	16,0	12,0	8,5	0,4	0,3 ÷ 1,5	B1a	
RPD 0095▪	6 MA	16,5	16,0	7,5	0,5	0,3 ÷ 1,5	B1a	
RPD 0096▪	8 P (4,2 mm)	14,8	12,0	7,6	0,5	1,0 ÷ 2,0	B1a◊	
RPD 0097▪	8 P (4,2 mm)	15,0	12,0	7,9	0,5	0,3 ÷ 1,5	B1a◊	
RPD 0098▪	10 P (4,8 mm)	15,5	12,0	7,0	0,7	3,0 ÷ 3,7	A2b◊	
RPD 0099▪	10 P (4,8 mm)	15,5	12,0	7,0	0,7	2,5 ÷ 3,7	A1d	
RPD 0250▪	6 P (3,5 mm)	11,8	9,0	5,5	0,6	2,0	A2b◊	

