


RIVETTI STRUTTURALI ACCIAIO ZINC. / ACCIAIO ZINC. TESTA TONDA

STRUCTURAL BLIND RIVETS STEEL ZINC PLATED / STEEL ZINC PLATED DOME HEAD

- La controtesta più larga garantisce maggiore tenuta e non deforma i materiali a lastra sottile.
E' resistente all'acqua ed alle vibrazioni.
- For thin sheet applications. Good resistance to vibrations and good seal.

D +0,08/-0,15	L +1/-0,2	T max	K max	Ø foro/hole		CODICE code			
3,2	7 9 11	6,7	1,3	3,3 - 3,4	1 - 3 3 - 5 5 - 7	01MBX3207TT 01MBX3209TT 01MBX3211TT	1300 N	1200N 1700N 2500N	02F4B - p. 46
4,0	7,5 9,5 12,5	8,4	1,7	4,1 - 4,2	1 - 3 3 - 5 5 - 7	01MBX4008TT 01MBX4010TT 01MBX4012TT	2800 N	2400N 3500N 4100N	MBX - TT
4,8	10 12 14	10,1	2,0	4,9 - 5,0	1,5 - 3,5 3,5 - 6 6 - 8,5	01MBX4810TT 01MBX4812TT 01MBX4814TT	3800 N	3600N 4200N 5600N	
6,0	10 13 16 19	12,6	2,5	6,1 - 6,2	1,5 - 4 3 - 6 6 - 9 9 - 12	01MBX6010TT 01MBX6013TT 01MBX6016TT 01MBX6019TT	5400 N	4200N 5400N 8500N	
6,4 +0,2/-0,15	9 10,5 11 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5	13,4	3,3	6,7 - 6,9	1,5 - 3,5 2,8 - 4,8 3,4 - 5,4 4,8 - 6,8 6,8 - 8,8 8,8 - 10,8 10,8 - 12,8 12,8 - 14,8	01MBX6409TT 01MBX6410TT 01MBX6411TT 01MBX6412TT 01MBX6414TT 01MBX6416TT 01MBX6418TT 01MBX6420TT	6600 N	9212N 10192N 11172N	
6,4*	12 16 20	13	3,3	6,5 - 6,6	1,5 - 5,5 5,0 - 9,0 8,0 - 13,0	01MBX6412TTMXX075 01MBX6416TTMX 01MBX6420TTMX	6600 N	8000 N 11000 N	
7,8	13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5	16,4	4,1	8 - 8,3	4 - 7 7 - 10 10 - 13 13 - 16 16 - 19 19 - 22 22 - 25	01MBX7814TT 01MBX7817TT 01MBX7820TT 01MBX7823TT 01MBX7826TT 01MBX7829TT 01MBX7832TT	9100 N	13800N 15600N	

* Rispetto al rivetto MBX questo articolo lavora su spessori maggiori

* This item works well on greater thicknesses compared to a MBX series Rivet.

- DA UTILIZZARE CON UGELLO STANDARD
- TO BE USED WITH STANDARD NOSE PIECE

