




# ReelFast® SMT távtartó NYÁK lemezhez

## SMTSO



Méret	Menet méret	Furat Ø +0,1 -0,08	Típus	Hosszúság kód "L" ±0,13							Min. lemez vastag- ság	A Max.	C Max.	E ±0,13	Furat- méret NYÁK- ban Ø H +0,08	Min. forrasz- anyag Ø D
			Acél ónozva													
M2	M2 x 0,4	-	SMTSO-M2	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	3,6	5,56	3,73	6,2	
M2,5	M2,5 x 0,45	-	SMTSO-M2,5	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	4,09	5,56	4,22	6,2	
M3	M3 x 0,5	-	SMTSO-M3	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	4,09	5,56	4,22	6,2	
M3,5	M3,5 x 0,6	-	SMTSO-M3,5	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	5,28	7,14	5,41	7,77	
M4	M4 x 0,7	-	SMTSO-M5	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	6,22	8,74	6,35	9,37	
3,6	-	3,6	SMTSO-3,6	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	5,28	7,14	5,41	7,77	
4,2	-	4,2	SMTSO-4,2	2	3	4	6	8	10	1,53	1,53	6,22	8,74	6,35	9,37	

**Anyag:** szénacél, elektrolitikus ón bevonattal (ET)

**Kialakítás:** SMT technológiával szerelhető távtartó/anya NYÁK lemezekbe történő gyors, automatizálható beszereléshez.

**Rendelési példa:** SMT távtartó, M3-as menettel, 6mm-es távtartással: **SMTSO-M3-6ET**